



MOTOR POTENTE

Este potente motor permite a la máquina alcanzar las 1000 puntadas por minuto.



CONTAJILOS PARA LA CANILLA

El rápido sistema de colocación de canilla incluye cortahilos. No es necesario sacar el hilo hacia arriba al inicio de la costura.



BRAZO LIBRE

Es muy útil para coser puezas tubulares como pueden ser pantalones o mangas.



ANCHO Y LONGITUD DE PUNTADA AJUSTABLE

Ancho máximo de puntada: 6mm. Largo máximo de puntada: 4mm.



BASE METÁLICA

La base metálica en la superficie de la máquina permite que los trjidos se deslicen suavement.



POSICIÓN DE AGUJA AJUSTABLE

Posibilidad de realizar la puntada en el lugar desado.



MESA DE EXTENSIÓN


La mesa de extensión incluida prevee de un espacio de trabajo más amplio para coser cómodamente nuestros proyectos más grandes.



PRESIÓN DEL PRENSATELAS AJUSTABLE

Se puede regular la presión del prensatelas de manera que se puede aflojar para tejidos finos y apretar para tejidos gruesos.

® PARCTOCPS ACCESORIOS INCLUIDOS



- *Prensatelas estándar
- *Prensatelas cremallera
- *Prensatelas ojales
- *Prensatelas botones
- *Prensatelas deslizante(teflón)
- *Set de agujas(#75, #90, #100)
- *Aguja doble
- *Guía aérea para acolchar
- *Canilla(4x)
- *Tope de bobina
- *Portabobinas adicional
- *Fieltro para el protabobinas
- *Destornilador "L"
- *Descosedor / pincel
- *Funda bianda
- *Mesa de extensión



PRENSATELAS ESTÁNDAR

El prensatelas estándar es el más común para costura prática, con puntada recta y zigzag. El botón nivelador permite saltar los gruesso durante la costura de un modo snecillo.



PRENSTELAS DESLIZANTE(TEFLÓN)

El prensatelas deslizante está diseñado para trabajar con tejidos dificiles como piel, cinilo o telas plastificadas. El prensatelas por la parte inferior tiene una capa de material deslizante que permite que los tejidos pasen suavemente.



SET DE AGUJAS(#75, #90, #100)

Las tres medidas de aguja le permiten la posibilidad de cambiaria según el tipo de material que cosa, desde tejidos finos a gruesos.



Q132A

CARACTERÍSTICAS	Q421A	Q132A
Puntadas incluidas	21	32
Ojal automático	4 step	1 step
Enhebrador automático	X	V
Velocidad de costura	1000 rpm	1000 rpm
Sistema de garfio horizontal	V	V
Devanador de canilla automático	V	V
Presión de prensætlas ajustable	V	V
Ajuste de la tensión del hilo	V	٧
Cambio de posición de la aguja	3 positions	3 positions
Longitud máxmima de puntada	Max. 4.5mm	Max. 4.5mm
Ancho máxima de puntada	Max. 6.0mm	Max. 6.0mm
Ojales	V	V
Dientes escamotebles	V	٧
Palanca costura inversa	V	V
Brazo libre	V	V
Cortahilos canilla	V	V
Colocación del prensatelas snap-on	V	V
Iluminación LED	V	V
base metálica	V	V
Almacenaje de accesorios	V	V
Mesa de extensión	V	V

CONTACT

